



GÜÇLÜ BAĞLANTILAR KURAR

pan**DOMO**<sup>®</sup> DMC

## Akrilik koruma dispersiyonu

Koruyucu tabaka görevi gören, metal esaslı, mat saten akrilik dispersiyon.

Cıalanmış PANDOMO Floor zeminler için ilk uygulama sonrası ve bakım amaçlı koruyucu dispersiyon.

Kayma engelleyici

Kir tutmayan

Uzun süreli etki

Yoğun kullanıma uygun



Reg. No. 37344

DIN EN ISO 9001 gereklilerini yerine getiren kalite sistemi sertifikalı üretici.

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.  
Yenişehir Mh. Barajyolu Cad. Aral Sk.  
Özkanca İş Merkezi 4/9 34758 Ataşehir/İST  
Telefon : (216) 455 06 32  
Faks : (216) 455 07 76  
info@ardex.com.tr  
www.ardex.com.tr

## Akrilik koruma dispersiyonu

### Kullanım Alanı:

#### İç mekanlarda

PANDOMO DMC Akrilik koruma dispersiyonu PANDOMO SL taş yağı ile cilalanmış PANDOMO Floor zeminleri koruyucu bir katmanla kaplamak için kullanılır.

### Ürün Özellikleri:

- kayma engelleyici
- kısa süreli sıvı etkisine karşı koruyucu
- uzun süre etkili
- mat saten

PANDOMO DMC Akrilik dispersiyon kiri uzaklaştırıcı etki gösterir ve yüzeye mat saten bir görünümlü verir.

### Uygulama:

Kullanmadan önce sallayınız ve kuru zemine tazeleyen uygulayınız.

### Yüzey Hazırlığı:

#### İlk uygulama

İlk uygulama inceltilmemiş olarak 2 tabaka halinde kuzu derisi bir bezle uygulanmalıdır. Bu uygulama zemin Pandomo SL taş yağı ile cilalandıktan 12 saat sonra yapılabilir. Uygulama sırasında yeterli havalandırma olduğundan emin olunması gereklidir.

Genel olarak zemini ürünle aşırı ıslatmamanız ve buğulu bir görüntü oluşturacak ince bir katman halinde sürmeniz gereklidir.

PANDOMO SL uygulama talimatını inceleyiniz.

İlk ve ikinci katman uygulama arasında ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 60 dakika (+20 °C and 60 % RH) bekleyiniz.

### Önemli Not:

PANDOMO DMC'yi diğer temizlik ve bakım ürünleriyle birlikte kullanmayınız ya da karıştırmayınız, günlük temizlik için kullanmayınız. PANDOMO DMC uygulanan zemin kurumadan üzerinde yürümemeniz veya silmemeniz. Kullandığınız araçları uygulamadan hemen sonra suyla temizleyiniz.

Koyu renkli PANDOMO Floor zeminlerde ilk katmanda mat gölge ve lekelerle karşılaşabilirsiniz. 2. katman uygulandıktan sonra bu lekeler ortadan kalkacaktır. Tam koruma ortam şartlarına göre 5–7 gün sonra elde edilir.

### Günlük temizlik:

Günlük temizlik için PANDOMO WP kullanılmalıdır.

Önce zemini süpürge ya da elektrikli süpürgeyle kullanarak zımpara etkisi yapacak kir, toz ve kumdan arındırın. Kullanıma bağlı olarak 50ml PANDOMO WP Bakım sıvısını 10l temiz suya ekleyin ve zemini silin.

### Gelişmiş temizlik:

İlk temizlik ve kökleşmiş kirler için Pandomo BC temizleyici kullanınız. Ayrıntılar için PANDOMO BC teknik föyünü inceleyiniz.

### Uyarılar:

Gözle teması halinde hemen durulayınız. Deriyle teması halinde su ve sabunla yıkayınız. Yutulması halinde ağzınızı suyla çalkalayarak, bol miktarda su içiniz. İstifra etmemeye çalışarak doktorunuza başvurunuz.

Yangın ve patlama tehlikesine karşı özel bir önlem gerektirmez. Tehlikeli madde olarak işaretlenme gerektirmez. 35 °C üstü sıcaklıklara maruz kalmasına engel olunmalıdır.

### ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Bilgiler:

<b>Spesifik Ağırlık:</b>	Yaklaşık 1.0 kg/lt.
<b>PH Değeri:</b>	8.5
<b>Malzeme İhtiyacı:</b>	Her katman için yaklaşık 25 g/m <sup>2</sup> , zorunlu çift katman düşünüldüğünde 50g/m <sup>2</sup>
<b>Yangına karşı alınacak önlemler:</b>	Gerektirmez
<b>Tehlikeli madde sınıflandırması:</b>	Yok
<b>Ambalaj</b>	3 lt. bidon
<b>Saklama Koşulları:</b>	Orjinal ambalajında kuru ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir.
<b>Temizlik şirketleri için ürün kodu:</b>	GG10