



### Parmak iziniz kadar benzersiz kaplanmış zeminler

PANDOMO® Loft her mekana yüksek kalitede ve benzersiz bir görünüm katar. İsteğinize göre renklendirilen PANDOMO®K2 Loft tesviye bileşeni zemine mala yardımı ile uygulanarak özel ve eşsiz bir desen oluşturulur.

Daha çekici ve doğal bir görünüm için ilk kat henüz nemliken ikinci bir kat daha uygulanabilir. PANDOMO® Loft alışılmadık iç mekan düzenlemeleri için çok geniş seçenekler sunar. Parke ve seramiğe; farklı, özgün, kişiye özel ve zaman gerektirmeyen çok daha modern bir alternatiftir.

### PANDOMO® Loft 'un geniş renk yelpazesinden örnek renkler :



Tüm standart renk değerleri tipografik olarak yaratılmıştır ve yalnızca tavsiye amaçlıdır. Gerçek renklerde sapma ve farklılıklar olabilir.

### PANDOMO® Loft floor ürün özellikleri

- Yüksek yüzey sertliği ve doğal güç.
- Son derece dayanıklı sağlam doku.
- Çok ince (yaklaşık 2mm gibi) bir katmanda büyük alanda uygulama olanağı.
- Özellikle sınırlı yüksekliği olan kamusal veya ticari alanların yenilenmesine yönelik.
- Kapıların veya benzer elemanların kısaltılmasını gerektirmez.
- Arzu edilen her renk tonuna uygun renklendirme.
- Parke, karo ve seramiğe çok daha modern ve dayanıklı bir alternatiftir.
- Mekanlara özgünlük ve asalet katar.
- Kapalı mekânlarda hızlı ve güvenli şekilde uygulanabilir.
- Uygulama süresi: Yaklaşık 20 dakika.
- Üzerinde yürüme süresi: 20 °C sıcaklıkta yaklaşık 2 saat sonra.
- Basınç dayanımı: 32 N/mm<sup>2</sup>
- Eğilme dayanımı: 10 N/mm<sup>2</sup>
- Noktasal yük dayanımı: yaklaşık 70 N/mm<sup>2</sup>

### Zemin tasarımında sınırsız özgürlük

Uygulayıcılar ve iç mekan tasarımcıları için yaratıcı fırsatlar PANDOMO® Loft iç mekan zemin tasarımında yeni ve hayal gibi seçenekler sunuyor ve yaşam alanlarından iş alanlarına kadar her tür mekana benzersiz size özel imzanızı atacağınız çok geniş fırsatlar sağlıyor.

### panDOMO K2

### Zeminler için geniş tasarım imkanı sunar. İnce zemin kaplaması, beyaz

Test	Test Standardı	Geçen Süre	Sonuç
Uygulama kalınlığı	—	—	Yakl. 2 - 4 mm.
Üstünde Yürüme (+ 20°C):	—	—	Yakl. 2 saat sonra
Basınç Dayanımı	EN 196, part 1	1 gün sonra 7 gün sonra 28 gün sonra	Ykl. 16 N/mm <sup>2</sup> Ykl. 23 N/mm <sup>2</sup> Ykl. 32 N/mm <sup>2</sup>
Eğilme Dayanımı	EN 196, part 1	1 gün sonra 7 gün sonra 28 gün sonra	Ykl. 4 N/mm <sup>2</sup> Ykl. 6 N/mm <sup>2</sup> Ykl. 10 N/mm <sup>2</sup>
Noktasal Güç Dayanımı	DIN 1168, part 2	1 gün sonra 7 gün sonra 28 gün sonra	Ykl. 40 N/mm <sup>2</sup> Ykl. 55 N/mm <sup>2</sup> Ykl. 70 N/mm <sup>2</sup>
Tekerlekli Sandalye			Uygun
Yerden Isıtma			Uygun
Kayma Önleyici Özellikleri	DIN 51131		R10



## Kişiliği yansıtan zeminler



ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.  
Yenişehir Mh. Barajyolu Cad. Aral Sk.  
Özkanca İş Merkezi 4/9 34758 Ataşehir/İST  
Telefon : (216) 455 06 32  
Faks : (216) 455 07 76  
info@ardex.com.tr  
www.ardex.com.tr

panDOMO®  
Loft

### Kişiliği yansıtan zeminler

İç mekan tasarımında gelinen son nokta PANDOMO® Loft. PANDOMO®'nun en son yenilikçi ürünü PANDOMO® Loft klasik PANDOMO® Floor'un geleceğe yönelik, güvenilir ve en gelişmiş şekli olarak karşımıza çıkıyor. Mükemmel dayanıklılığı sayesinde özellikle kafe, restoran, mağaza gibi çok yoğun kullanılan mekanlar için ideal bir çözüm oluyor.

PANDOMO® Loft benzersiz kalitesi ile neredeyse sınırsız çalışma ve uygulamalara seçenekleri sunarak özel ihtiyaçları da tam olarak karşılar. Özellikle PANDOMO® ürün ailesindeki son yenilikçi çözümler PANDOMO®'nun inanılmaz kalitesini kanıtlar niteliktedir.

PANDOMO®'un 2mm gibi çok ince bir katman halinde dahi uygulanabilmesi bu üstün özelliklere en iyi örnektir.

PANDOMO® Loft 2mm gibi çok ince katmanlar halinde uygulanabilir, böylece kapı veya diğer sabit elemanların kısaltılmasına çoğu zaman gerek kalmaz.

PANDOMO® Loft yalnızca görsel olarak çekici değil, aynı zamanda özgün mekanlar yaratan, ekonomik ve zaman kazandıran bir çözümdür.



### Uzun vadede mükemmel performans.

Yoğun ortamlarda, özellikle kamuya açık binalarda zemin kaplamaları sürekli olarak aşırı etkenlere maruz kalır. PANDOMO® Loft olağan üstü aşınma dayanımı sayesinde var olan en iyi çözümdür. PANDOMO® Loft su ve çimentodan oluşan macunsu kıvamı ile alternatif zemin kaplamalarına göre çok daha yüksek mukavemet gösterir. Yüksek kaliteli estetik görüntüsünü uzun vadede koruyarak bu etkinin ilk günü gibi kalıcı olmasını sağlar.

