



GÜÇLÜ BAĞLANTILAR KURAR

panDOMO® PF

Bakım yağı

Ağır aşınma etkilerine maruz kalan, zımparalanmış veya Pandomo SL taş yağı uygulanmış Pandomo zeminler için bakım yağı.

Yağ esaslıdır, sentetik koruyucu içermez

Tabaka oluşturarak değil yüzeye işleyerek korur

Hava geçirgendir

Biyolojik olarak parçalanabilir



Reg. No. 37344

DIN EN ISO 9001 gereklilerini yerine getiren kalite sistemi sertifikalı üretici.

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
Yenişehir Mh. Barajyolu Cad. Aral Sk.
Özkanca İş Merkezi 4/9 34758 Ataşehir/İST
Telefon : (216) 455 06 32
Faks : (216) 455 07 76
info@ardex.com.tr
www.ardex.com.tr

Bakım yağı

Kullanım Alanı:

İç mekanlarda

PANDOMO PF bakım yağı PANDOMO SL taş yağı ile güçlendirilmiş ve ağır aşındırma etkilerine maruz kalan, girişler, temas yüzeyleri, kapı çevreleri ve benzer kullanım amaçlı PANDOMO zeminlerin ileri düzey bakımını yapmak için kullanılır.

Tip:

PANDOMO PF bakım yağı yağ esaslı bir üründür.

PANDOMO SL taş yağı ile güçlendirilmiş yüzeylerin yüzey yapısını değiştirmez.

Uygulama:

PANDOMO PF Bakım yağını sprey şişesi veya tüy bırakmayacak bir bezle ince bir katman halinde yüzeye dikkatlice uygulayınız. Emilimin sağlanması için 10 dk. bekleyiniz ve sonra bej ya da beyaz keçe ile kuruyana kadar ovunuz. Yüzeyde yağ birikintisi ve yağ tabakası kalmadığından emin olunuz. Donuk, yıpranmış ya da yamalı görüntü oluşursa ilgili bölgelere tekrar uygulama yapınız.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Yüzeyde hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayın.
(Kapıları açın)

+18°C ve üstü sıcaklıklar kuruma sürecini hızlandırır. Yüzey en az 6 saat kullanılmalıdır.

Uygulanan yağdan hiç iz kalmayana kadar zeminin üzerinde yürümeyin.

Bu süreçte yüzeyi sudan koruyun.

Zeminin ideal yapısını koruması için bakım tavsiyelerimize uyun.

Temizlik ve yok etme:

Uygulamadan sonra kullanılan tüm araçlar temizleyici fırça ile temizlenmelidir. Artan ürün ve ambalajı yok etmek için gerekli bilgiler EC güvenliği bilgi föyünde yer almaktadır.

Uyarılar:

PANDOMO PF bakım yağı kür halindeyken fizyolojik olarak zararsızdır. Ortamın iyi havalandırıldığından emin olun. Ürün gözlerle temas ederse hemen suyla durulayın. Ateşle direk temasından kaçınınız. Kuruduktan sonra yanıcı değildir.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre

Teknik Bilgiler:

Yoğunluk:	Yaklaşık 0.9 kg/lt.
Malzeme İhtiyacı:	Yaklaşık 25 g/m ²
Ambalaj:	1 lt. teneke şişede
Saklama	Orjinal ve kapalı ambalajında kuru
Koşulları:	ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir.