



GÜÇLÜ BAĞLANTILAR KURAR

pan**DOMO**[®] PR

PANDOMO K1 için astar ve aderans artırıcı

Uygulama sonunda zeminde hava kabarcığı oluşumunu engeller.

Solvent içermez.



Reg. No. 37344

DIN EN ISO 9001 gereklilerini yerine getiren kalite sistemi sertifikalı üretici.

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
Yenişehir Mh. Barajyolu Cad. Aral Sk.
Özkanca İş Merkezi 4/9 34758 Ataşehir/İST
Telefon : (216) 455 06 32
Faks : (216) 455 07 76
info@ardex.com.tr
www.ardex.com.tr

PANDOMO K1 için astar ve aderans artırıcı

Kullanım Alanı İç mekanlarda

Çimento şap ve beton zeminler için astar ve aderans artırıcı. Pandomo K1 tesviye bileşeni uygulanmadan önce kullanılır.

İkinci bir Pandomo K1 katmanı uygulanacağına var olan kaplama veya yüzey üzerinde aderans artırıcı malzeme olarak kullanılır.

Tanım :

Solvent içermeyen, sentetik beyaz reçine dispersiyonu. Yüze su girişini kesin olarak engeller.

Uygulama Yüzeyi :

Uygulanacak beton ya da şap yüzeyi (azami ZE 20 sertlik sınıfında) kuru, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı engelleyecek kir, kalıntı, engel ve diğer yabancı maddeler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama :

Ürünün hazırlanacağı kovanın temiz olmasına dikkat ediniz.

Pandomo PR uygulaması iki adımda gerçekleştirilmelidir.

Yüzey PANDOMO PR 1'e 3 oranında suyla inceltilerek astarlanmalıdır.

İlk uygulamanın kurumasının ardından mekan şartları ve yüzeyin emiciliğine bağlı olarak yaklaşık 1-2 saat sonra PANDOMO PR 1:1 oranında suyla seyreltilerek tekrar uygulanmalıdır.

Ürün her yere eşit dağılacak şekilde uygulanmalı ve takip eden uygulamalardan önce ince temiz bir tabaka şeklinde kurumasına izin verilmelidir.

PANDOMO PR uygulama sıcaklığı +5C ve üzeridir.

Not :

GISCODE D1 = solvent içermez

Teknik Bilgiler:

Malzeme ihtiyacı:

İlk uygulama için, karışım oranı 1:3, m²'de yakl. 50 g.konsantre PANDOMO PR ve 150 g. su kullanılmalıdır.

İkinci uygulama için karışım oranı 1:1, m²'de yaklaşık 150g konsantre PANDOMO PR 150 g. su kullanılmalıdır.

Ambalaj:

Net 5kg. kova

Raf Ömrü:

Buzlanmaya karşı korumalı ortamda orjinal ambalajında yakl. 12 ay saklanabilir.