



GÜÇLÜ BAĞLANTILAR KURAR

panDOMO® WP

## Temizlik Sıvısı

PANDOMO DMC Akriik koruma dispersiyonu uygulanmış ya da cilalanmış PANDOMO zeminlerin bakımı ve temizliđi için

Kaymaz

Su geçirmez

Tabaka oluřturmaz

Biyolojik olarak parçalanabilir



Reg. No. 37344

DIN EN ISO 9001 gereklerini yerine getiren kalite sistemi sertifikalı üretici.

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. řti.  
Yeniřehir Mh. Barajyolu Cad. Aral Sk.  
Özkanca İş Merkezi 4/9 34758 Ataşehir/İST  
Telefon : (216) 455 06 32  
Faks : (216) 455 07 76  
info@ardex.com.tr  
www.ardex.com.tr

## Temizleme sıvısı

### Kullanım Alanı:

#### İç mekanlarda

PANDOMO WP temizleme sıvısı PANDOMO SL taş yağı ya da PANDOMO akrilik koruma dispersiyonu uygulanmış

PANDOMO zeminleri eş zamanlı temizler ve korur.

### Özellikler:

- Kaymaz
- Su geçirmez
- Sıkılaştırır
- Tabaka oluşturmaz

PANDOMO WP temizleme sıvısının kir tutmama özelliği zemine satensi bir parlaklık verir.

### Uygulama:

#### İlk bakım:

PANDOMO Floor zeminleri kullanıma açmadan önce, PANDOMO SL taş yağını uyguladıktan hemen sonra ilk bakım yapılmalıdır. İlk bakım PANDOMO WP temizleme sıvısı ile yapılabilir. Daha yüksek dayanım ve kir tutmama gerekiyorsa PANDOMO DMC akrilik koruma dispersiyonu uygulanmalıdır.

#### PANDOMO WP temizleme sıvısı ile ilk bakım

Zemini kullanıma hazır hale getirmek için 500ml PANDOMO WP temizleme sıvısı 10l su ile karıştırılarak yüzeye uygulanır.

#### PANDOMO DMC Akrilik Dispersiyon ile ilk bakım

PANDOMO DMC teknik föyünde açıklanmıştır.

#### Tüm PANDOMO Floor zeminlerin bakım temizliği

PANDOMO WP temizleme sıvısını bakım temizliği için de kullanabilirsiniz. Yüzeydeki kir ve toz aşındırıcı etki yapacağından süpürge ya da elektrik süpürgesinin fırça ucu ile zeminden uzaklaştırılmalıdır. Ardından zeminin durumuna göre 50 ml PANDOMO WP temizleme sıvısını

10l temiz suya katarak ıslak olmayan, nemli olacak kadar

### Önemli:

Biri temiz PANDOMO WP temizleme sıvısı, diğeri kirli yer bezi ni sımak için kullanılacak 2 kova ile çalışınız.

Yüzeyi olumsuz etkileyebileceğinden ürünü başka temizlik maddeleri ile karıştırmayınız.

PANDOMO WP temizleme sıvısı parlak ve ıslakken zemin üzerinde yürümeziniz ve silerek kurutmayınız.

### Genel:

Prensip olarak zemin temizliğinde aşırı ıslatmadan kaçının. Pandomo WP temizleme sıvısını puslu bir görüntü oluşturacak şekilde dikkatlice uygulayın. Yeni temizlenmiş zemine ilk günlerde gösterilecek özen etki süresini uzatacaktır.

Yağ tamamen kuruyana kadar, (ortam şartlarına bağlı olarak) yaklaşık 2–3 gün yüzeyi tam yoğunluk ve yüke maruz bırakmayın.

### ARDEX Kalite Standartlarına Göre

#### Teknik Bilgiler:

<b>Yoğunluk:</b>	Yaklaşık 0.9 kg/l.
<b>Malzeme İhtiyacı:</b>	PANDOMO SL taş yağı uygulanmış zeminler için ilk bakımda: =500ml/10l su Tüm PANDOMO zeminlerin bakım ve temizliği için: = 50ml/10l su
<b>Ambalaj</b>	5l teneke kutu Kartonda 6 x 1l
<b>Saklama Koşulları:</b>	Orjinal ve kapalı ambalajında, kuru ve buzlanmaya karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 24 ay saklanabilir.

Açıldıktan sonra kapağı kapanmalı ve en kısa sürede tüketilmelidir.